

PI 3.1 vilbostone – Feinsteinzeug (auch polierte und anpolierte Oberflächen) Glasierte Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen Reinigung und Pflege

Allgemeines

Fliesen werden aufgrund ihrer Eigenschaften als reinigungsfreundlich eingestuft. Reinigungsverfahren und Reinigungsmittel **müssen** jedoch auf den jeweiligen Bodenbelagstyp und die örtlichen Verhältnisse abgestimmt werden.

Zu beachten ist, dass Flusssäure und verwandte Substanzen die Oberfläche von Feinsteinzeugfliesen und glasierten Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen angreifen od. zerstören können. **Deshalb dürfen flusssäurehaltige Reiniger nicht verwendet werden!**

vilbostoneplus

Die Oberfläche der matten Feinsteinzeugfliesen wird werkseitig mit einer Versiegelung ausgestattet, wodurch die Fleck- und Schmutzbeständigkeit deutlich verbessert wird, eine Nachbehandlung mit einem Imprägniermittel wird seitens V&B nicht empfohlen!

Versiegelung - nur bei polierten Feinsteinzeugfliesen!

Im Anschluss an die Grundreinigung sind die polierten Feinsteinzeugfliesen mit einem geeigneten Fleckschutzmittel zu versiegeln. Wir empfehlen die Verwendung des Fleckschutzmittels **Carrogard intensiv**.

Carrogard intensiv ist ein öl-, fett- und wasserabweisendes Fleckschutzmittel (Lösungsmittelhaltig) für den dauerhaften Schutz der polierten Feinsteinzeugfliesen.

Reinigung

Erst- / Grund- / Intensivreinigung	Vorgehensweise	Produkt und Dosierung
Loser Schmutz	Kehren oder Staubsaugen	
Zementschleier, mineralische Verschmutzungen wie Kalkablagerungen, Kalkseifenrückstände	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belag und Fugen mit Wasser vorwässern 2. Reinigungslösung aufbringen und mit Mikrofaser – Kurzhaarmop reinigen 3. Schmutzflotte aufnehmen 4. Fliesen mit viel Wasser nachspülen 	Saurer Reiniger, u. a. : - Buzil G 491 EROLCid, Dosierung: 500 ml / 10 l kaltes Wasser
Fette, Öle, Wachse, Kosmetika, Abrieb Schuhe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigungslösung aufbringen und mit Mikrofaser – Kurzhaarmop reinigen 2. Schmutzflotte aufnehmen 3. Fliesen mit viel Wasser nachspülen 	Alkalischer Reiniger, u. a.: - Buzil G 490 EROL Dosierung: 500 ml / 10 l kaltes Wasser
Unterhaltsreinigung:		
Normale Verschmutzung wie Staub, leicht haftender Schmutz, Straßenschmutz	Reinigungslösung aufbringen und mit Mikrofasermop /-tuch (u. a. White Magic von VERMOP - www.vermop.com) wischen	Neutralreiniger, u. a.: - Buzil G 481 Blitz-Citro Dosierung: 50 ml / 10 l kaltes Wasser

Firma BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co.KG, Fraunhoferstraße 17, D-87700 Memmingen, Tel. 08331-930-6; info@buzil.de

Neben den oben genannten Reinigungsprodukten ist eine alternative Produktauswahl möglich.

Auf filmbildende Reinigungsmittel (Glanzreiniger, seifenhaltige Reiniger), Wischpflege, Pflegereiniger, Wachs- und ölhaltige Produkte sollte bei keramischen Belägen ganz verzichtet werden. Diese können zu optischen Beeinträchtigungen (z.B. Streifenbildung, aufbauende Schutzschicht) und Reinigungsproblemen führen.

Die Reinigungsmittel - Herstellerhinweise sind zu beachten. Eine falsche Anwendung kann Fliesenbelag, Fugen und elastische Dichtstoffe angreifen und evtl. schädigen. Villeroy & Boch übernimmt keine Haftung für falsch angewendete Reinigungsmittel. Verträglichkeit des behandelnden Materials mit dem Reinigungsprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen!