



REHAU

LIEFERANT:

GARTENSCHLAUCH SORTIMENT

- 87993 Gartenschlauch Quattroflex 1/2Z 20m
- 87994 Gartenschlauch Quattroflex 1/2Z 30m
- 88043 Gartenschlauch Quattroflex 1/2Z 50m
- 87995 Gartenschlauch Quattroflex 3/4Z 25m
- 87996 Gartenschlauch Quattroflex 3/4Z 50m



Wasserschlauch QUATTROFLEX

- extrem druckfest und formstabil
 - dickwandig: kein Verdrehen und Verdrillen, kein Abknicken
 - höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20°C bis +60°C)
 - für starke Beanspruchung und den intensiven Dauereinsatz
- Einsatzgebiete: Baustellen, Kommunen, Sportanlagen, Hobbybereich

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	L m	VE
749220	24-fädige Diagonalarmierung,	13 mm (1/2")	20	1
749206	50 bar Berstdruck bei 20°C	13 mm (1/2")	30	1
749190		13 mm (1/2")	50	1
749152	24-fädige Diagonalarmierung,	19 mm (3/4")	25	1
749145	35 bar Berstdruck bei 20°C	19 mm (3/4")	50	1

- 87976 Formdichtringe Geka NBR 2Ringe



Formdichtring NBR

Hochleistungs-Formdichtring NBR Form 200.
Temperatureinsatzbereich konstant von -10°C bis +90°C.
NBR ist gut beständig gegen Öle und Benzin.
Verwendung in allen Schnellkupplungen aus Messing.

- 87988 Doppelkupplung



Doppelkupplung

kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Zum Verbinden von Schläuchen.

- 87992 Hahnanschluss mit Reduzierstück



747608

- 87987 Hahnverbinder 3/4Z



747639

- 87991 Y-Verbinder



Y-Verbinder

kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Zum Verbinden von Schläuchen.

87984 Multifunktionsbrause



Multifunktionsbrause

kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
7 Wasserstrahlformen, zur manuellen Bewässerung

87989 Schlauchreparaturstück 1/2Z

87990 Schlauchreparaturstück 3/4Z



Schlauchreparaturstück

kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Zum Verbinden von Schläuchen.

87980 Schlauchschellen Geka W1 12-22mm 2Ringe

87981 Schlauchschellen Geka W1 16-25mm 2Ringe

87982 Schlauchschellen Geka W1 25-40mm 2Ringe



Schlauchschelle

W 1-Stahl verzinkt. Band und Schraubengehäuse Stahl verzinkt 9 mm breit.
Sechskantschraube mit Kreuzschlitz, Stahl blau chromatiert.

2-Stück

87985 Schlauchverbinder Wasserstop 1/2Z

87986 Schlauchverbinder Wasserstop 3/4Z



747691

87983 Wasserspritze



Wasserspritze

kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.
Vom Sprüh- bis zum Vollstrahl stufenlos verstellbar.

87977 Abzweigstück Geka m. Schnellkupplung



Abzweigstück

serienmäßig ausgestattet mit Hochleistungs-Formdichtring (Form 200 NBR).
Schnellkupplungen passend für Schlauchgrößen von 3/8" - 1 1/2".

87971 Blindkupplung Geka



Blindkupplung

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung.
Klauenabstand 40 mm. Betriebsdruck max. 10 bar.
Temperatureinsatzbereich von ca. -5°C bis +100°C.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtring ausgestattet (Form 200 NBR)

87972 Gartenspritzdüse Geka 3/4Z



Spritzdüse

mit Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.
Wasserfluss abstellbar, stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum Vollstrahl

88037 Gewindestück GEKA AG 1 1/4Z
87968 Gewindestück Geka AG 1/2Z
87970 Gewindestück Geka AG 1Z
87969 Gewindestück Geka AG 3/4Z



Gewindestück

mit Außengewinde G.
Klauenabstand 40 mm. Betriebsdruck max. 10 bar.
Temperatureinsatzbereich von ca. -5°C bis +100°C.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtring ausgestattet (Form 200 NBR)

88036 Gewindestück GEKA IG 1 1/4Z
87965 Gewindestück Geka IG 1/2Z
87967 Gewindestück Geka IG 1Z
87966 Gewindestück Geka IG 3/4Z



Gewindestück

mit Innengewinde G.
Klauenabstand 40 mm. Betriebsdruck max. 10 bar.
Temperatureinsatzbereich von ca. -5°C bis +100°C.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtring ausgestattet (Form 200 NBR)

87978 Kugelauslaufventil Geka 1/2Z
87979 Kugelauslaufventil Geka 3/4Z



Kugelauslaufventil

Gehäuse Messing vernickelt, Kugel Messing hartverchromt, mit PTFE-Dichtungen,
Spindel aus Messing, Hebel aus Aluminium blau, Schlauchverschraubung Messing
vernickelt. Betriebsdruck maximal 15 bar. Betriebstemperatur von 0°C bis +80°C.
Kugel mit PTFE-Dichtungen, Spindel mit zwei O-Ringen NBR, Schlauchverschraubung
mit Flachdichtung NBR und Kunststoffeinsatz.

- 88041 Schlauchstück 1/2Z
mit Schlaucheinbindung
- 88042 Schlauchstück 3/4Z
mit Schlaucheinbindung



Schnellkupplungen GEKA plus „Z“

Schlauchstück mit Schlaucheinbindung.
Zweiteilige schraubbare Schlauchfassung, die sich in ein breites Spektrum von
Schläuchen einbinden lässt.

- 88038 Schlauchstück GEKA 1 1/4Z
- 87962 Schlauchstück Geka 1/2Z
- 87964 Schlauchstück Geka 1Z
- 87963 Schlauchstück Geka 3/4Z



Schlauchstück

Tülle mit erhöhter Endrippe und schlauchschonendem Rippenprofil.
Klauenabstand 40 mm. Betriebsdruck max. 10 bar.
Temperatureinsatzbereich von ca. -5°C bis +100°C.
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtring ausgestattet (Form 200 NBR)

- 88040 Schlauchstück GEKA SD 1 1/4Z
- 88039 Schlauchstück GEKA SD 1Z
- 87975 Schlauchstück Geka SD 3/4Z



Schlauchstück

mit Tülle, anwendbar in allen Druck- und Saugbereichen.
Im drucklosen Zustand absolut dicht.
Betriebsdruck maximal 25 bar. Für Schellen- und Presshülse einbindung.

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	VE	€
005745	Messing	19 mm (3/4")	10	12,95
005752		25 mm (1")	10	15,30
006575		32 mm (1 1/4")	10	19,70

- 88034 Schlauchverbinder 1/2Z GEKA
- 88035 Schlauchverbinder 3/4Z GEKA



Schlauchverbindung

mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

- 87956 Schlauchverschraub. 2/3 GEKA IG 3/2-1/2Z
- 87960 Schlauchverschraub. 2/3 GEKA IG 3/2-3/4Z



1/3 Schlauchverschraubung GEKA plus

mit Bund und O-Ring NBR. Tülle mit erhöhter Endrippe und markantem und
schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.

- 87973 Spritzdüse 1/2Z mit Geka-Kupplung
- 87974 Spritzdüse 3/4Z mit Geka-Kupplung



Spritzdüse

mit Schnellkupplungs-Anschluß.
Wasserfluss abstellbar, stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum Vollstrahl.

- 87961 Wasserhahn 1/2Z 13mm mit Verschraubung



Wasserhahn

mit Schlauchverschraubung. Ventilkörper aus Messing, Tülle aus Messingblech mit
Kunststoff-Einsatz für konzentrierten Medienauslauf.