

LIEFERANT:



## Art. Nr. 89074 FIS EM Plus 300 T CL Injektionsmörtel 300ml

- FIS EM Plus mit optimierter Rezeptur für verbesserte Lastwerte in gerissenem und ungerissenem Beton.
- Die ETA-Bewertung gewährleistet eine Nutzungsdauer von 100 Jahren, ein externes Gutachten sogar 120 Jahre.
- Für Bewehrungsanschlüsse von Durchmesser 8 bis 40 mm.
- Verankerungen in WHG-Dichtflächen nach Bauartgenehmigung (FD/FDE-Beton & beschichteter Beton)
- Verwendbar mit Ankerstange FIS A oder Innengewindeanker RG MI für temporäre und demontierbare Befestigungspunkte.
- FIS EM Plus ist zu verarbeiten bei Temperaturen bis  $-5^{\circ}\text{C}$ .
- Mehr Sicherheit durch Zulassungen für diamantgebohrte und wassergefüllte Bohrlöcher sowie Seismik-Anwendungen der Leistungskategorie C1, C2.
- Die Zulassung des Injektionsmörtels zur Anwendung in Brettschichtholz und Balkenschichtholz aus Fichte (*Picea abies*), Tanne (*Abies alba*) oder Kiefer (*Pinus sylvestris*) ermöglicht die Umsetzung leistungsstarker und ansprechender Holz-Holz-, Holz-Beton- und Holz-Stahl-Verbindungen.

